■内蔵型インバーターアイランドショーケース・IMシリーズ

IMX-65PGFTAXR

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫

❶シリーズ名
内蔵型4面アイランドショーケース
IM－5シリーズ
MI－6シリーズ

❷ケース底奥行
X：厚型1,100mm（IMのみ）
C：薄型900mm（IMのみ）
W：薄型1,510mm（MIのみ）
L：厚型1,810mm（MIのみ）

❸ケース間口
IM（両飾り側板含む）
8：2,400mm
6：1,800mm
5：1,500mm
4：1,200mm
MI
8：2,438mm
6：1,829mm

❹モデル・チェンジNo.
IM：5
MI：6

❺使用温度帯
P：冷凍／冷蔵切替
（冷食・チルド・精肉・鮮魚・日配）
R：冷蔵（精肉・鮮魚・日配）
Q：アイス・冷食／冷蔵切替
（アイス・冷食・チルド・精肉・鮮魚・日配・惣菜）
（IMシリーズのみ）

❻手すり形状
G：立ちガラス100mm
D：立ちガラス50mm
W：立ちガラス200mm（IMのみ）

❼本体高さ
F：850mm（MIのみ850mm内装SUS：S）
B：800mm（IMのみ）

❽冷凍機及び電源仕様
T：空冷200V
W：水冷200V
S：空冷100V
C：ケーシング200V
（404A仕様）（IMのみ）

❾排水処理方式
A：排水自動蒸発装置式
N：直接排水式

❿キャノピー仕様
X：キャノピー無し

⓫
R：標準寸法

■冷凍機別置式リーチインショーケース・SRシリーズ

SRK-76GAB-

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

❶シリーズ名
SR：冷凍機別置式
リーチインショーケース

❷本体奥行き
K：815mm

❸尺数
7：7尺（2,177mm）
6：6尺（1,832mm）
5：5尺（1,462mm）
4：4尺（1,232mm）

❹モデル・チェンジNo.
SR：6

❺温度帯
G：飲料用（5±2℃）
F：冷凍食品・アイスクリーム
（−20±2℃）

❻冷媒仕様
A：R404A
H：R22
E：R404（Axia-Eco）
V：R410（Axia-Eco）

❼バック扉の有無
B：バック扉付き
無し：バック扉無し

❽特定ユーザー向け

■インバーター多段型オープンスポットショーケース

MEU-31GKSA5L

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

❶シリーズ名
ME：インバーター搭載ランチケース

❷ケース底奥行き
U：薄型（650mm）
（排気ダクトスペース含む）
K：厚型（750mm）
（排気ダクトスペース含む）

❸ケース間口
4：4尺（1,165mm）（側板含む）
3：3尺（900mm）（側板含む）

❹モデル・チェンジNo.
ME：1

❺使用温度帯
G：乳加工品、日配、惣菜
（3〜20℃）

❻本体高/本体形状
K：1,900mm
H：1,500mm

❼冷凍機の種類
P：空冷 両電源仕様
S：空冷 単相100V仕様

❽排水処理方式
A：排水蒸発装置式
N：直接排水式

❾棚段数
5：棚5段
4：棚4段
3：棚3段

❿棚仕様
L：鉄板棚仕様（照明なし）
P：強化鉄板棚仕様（照明なし）
G：ガラス棚仕様（照明なし）
S：スライド棚仕様（照明なし）
I：すべるスライド棚仕様（照明なし）

■内蔵型インバーターアイランドショーケースシリーズ

IEW-61FEBTAXR

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫

❶シリーズ名
IE：内蔵平型ケースシリーズ

❷本体厚み
L：超ワイド型
W：ワイド型
E：レギュラー型

❸ケース間口
8：8尺（2,438mm）
6：6尺（1,829mm）
6：6尺エンド（1,700mm）
5：5尺エンド（1,360mm）

❹モデル・チェンジNo.
IE：1

❺使用温度帯
F：アイス・冷食

❻手すり高
E：800mm（IEE連結用含む）
W：IEWとの連結用
L：IELとの連結用

❼本体高さ
B：800mm
S：エンドケース

❽冷凍機及び電源仕様
T：空冷 200V

❾排水処理方式
A：排水蒸発装置式
N：直接排水式

❿キャノピー仕様
X：標準仕様（照明なし）
T：非冷棚仕様（照明付き）

⓫
R：標準

使用上のご注意
※設置の前に・設置の時に

電気工事について

- **製品の電源仕様を必ずご確認ください。**
  ·単相100V仕様
  ·単相200V仕様
  ·三相200V仕様
  ·両電源仕様（単相100V/三相200V）
  ※一部100V/200V切替式があります。
- **必ず専用回路を設けてください。**

排水について

- **冷凍機別置型ショーケースおよびKM·HMシリーズは、あらかじめ排水工事をしてください。**

排熱及び、設置場所（条件）について



- **壁面に設置される場合は、背面に排熱スペースをとってください。**
- **背中合わせの場合は、より広く排熱スペースをとるか排熱の仕切りを設けてください。**
- **台数を多く設置する場合は、別置型をおすすめします。**
- **冷暖房のダクト付近、出入口付近など風のあたるところや直射日光のあたるところなどへの設置はお避けください。**
- **屋外への設置はお避けください。**
- **製品により設置条件が異なる場合がありますのでご注意ください。**
- **床は丈夫で平らな所に据え付けてください。**
  床が傾斜していたり、不安定ですと、転倒や故障の原因になります。
- **必ずアース工事をしてください。**
  感電事故を防ぎます。据付場所によっては漏電遮断器も取り付けてください。
- **お使いになる前や使用中には電源コードを点検してください。**
  接続がゆるんだり、傷んだまま使いますとやけど、感電、火災などの原因になります。
- **雨水のかかる所や直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。**
- **内部の電気装置や配線はさわらないでください。**
  感電などして危険です。また、冷凍機のそばに手や細い棒などを入れないでください。
- **製品に直接水をかけないでください。**
  電気絶縁を悪くしたり、感電する恐れがあります。
- **お客様ご自身での修理はおやめください。**
  危険ですから、サービスマンを呼んでください。
- **製品にはご使用上の注意ラベルが貼付されています。**

⚠ 安全に関するご注意

- ●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用、保管ください。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●据え付け工事、電気工事、給排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。
- ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
- ●食品の一時保管用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下などの原因になることがあります。
- ●梅雨どきなど湿度が高い時は、外面や給排水管の表面に露が付き床がぬれることがありますので、床がぬれても差し支えない場所に据え付けてください。
- ●使用周囲温度・湿度条件の範囲でお使いください。0℃以下になると製品の給水管が凍結により破損することがあります。

お手軽で便利なリース&クレジット

●月々わずかな料金で、最新のフクシマ製品がお使いいただけるリース
●製品はすぐにお手元に、お支払いは後からゆっくりのクレジット。
※くわしくは、担当セールスマンにご相談ください。

●仕様·外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●本パンフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複写は固くお断りします。